

CINCHOS DE NYLON

Línea Económica



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV

Material: Polyamida



Beneficios:

- Se ajustan fácilmente
- Disponibilidad de colores, no se decoloran
- Con clasificación ul 94v2
- Resistencia a los Rayos UV
- Resistentes a temperaturas de 110°C a -40°C

Servicios:

- Foliado o personalizado
- Impresión en inyección de tinta

Sostenido a los agentes externos

- Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros
- Sostenido limitado a los ácidos **
- No resiste al Fenol

Medida ancho x largo mm	Bolsa piezas	Tensión mínima Kg	Colores	Medida ancho x largo mm	Bolsa piezas	Tensión mínima Kg	Colores
2.5*100	1,000	8.1	○●	2.5*100	1,000	8.1	○●●●●●●●
2.5*140	1,000	8.1	○●	2.5*200	1,000	8.1	○●
3.6*150	1,000	18.2	○●	3.6*150	1,000	18.2	○●●●●●●●
3.6*200	1,000	18.2	○●	3.6*250	1,000	18.2	○●
3.6*300	1,000	18.2	○●	3.6*370	1,000	18.2	○●
4.8*200	1,000	22.2	○●	4.8*200	1,000	22.2	○●●●●●●●
4.8*300	1,000	22.2	○●	4.8*300	1,000	22.2	○●●●●●●●
4.8*370	100	22.2	○●	4.8*500	100	22.2	○●

Medida ancho x largo mm	Bolsa piezas	Tensión mínima Kg	Colores	Medida ancho x largo mm	Bolsa piezas	Tensión mínima Kg	Colores
7.6*380	100	53	○●	7.6*400	100	53	○●
7.6*450	100	53	○●	7.6*550	100	53	○●
9.0*550	100	79.8	○●	9.0*650	100	79.8	○●
9.0*800	100	79.8	○●	9.0*920	100	79.8	○●
9.0*1200	100	79.8	○●●●●				

Especificaciones:

• Temperatura en aplicación	-40*c + 85*c	• ELV conform.	Si
• Temperatura en montaje	-10*c + 60*c	• Libre de Halogenos	Si
• Extremidad máxima asimilable en periodos cortos	+110*c	• Productos Peligrosos	No
• Temperatura máxima de fusión	+256*c	• Herr. Aplic.	MK3PNSP2, MK3SP, MK20, EV07
• Flamabilidad	UL94 V2	• Variante	Dentado Interno
• Absorción a la humedad	2.7% (Exposición al aire en condiciones de 50% de U.R.)	• Cierre Reutilizable	No