

CINCHOS DE NYLON

Línea Premium



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV

100% PLÁSTICO

DE ALTA CALIDAD

Material: Polyamida 6.6 (PA66)



SGS



Beneficios:

- Se ajustan fácilmente
- Disponibilidad de colores, no se decoloran
- Con clasificación ul 94v2
- Resistencia a los Rayos UV
- Resistentes a temperaturas de 110°C a -40°C

Servicios:

- Foliado o personalizado
- Impresión en inyección de tinta

Sostenido a los agentes externos

- Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petrolíferos, disolvente en cloruros
- Sostenido limitado a los ácidos **
- No resiste al Fenol

Medida ancho x largo mm	Bolsa piezas	Tensión mínima Kg	Colores	Medida ancho x largo mm	Bolsa piezas	Tensión mínima Kg	Colores
2.5*100	1,000	8.1	○●	2.5*100	1,000	8.1	○●●●●●●●
2.5*140	1,000	8.1	○●	2.5*200	1,000	8.1	○●
2.5*300	1,000	8.1	○	3.6*140	1,000	18.2	○●
3.6*140	1,000	18.2	○●●●●●●●	3.6*200	1,000	18.2	○●
3.6*250	1,000	18.2	○	3.6*300	1,000	18.2	○●
3.6*370	1,000	18.2	○	4.8*200	1,000	28.3	○●
4.8*200	1,000	28.3	○●●●●●●●	4.8*250	1,000	28.3	○●
4.8*300	1,000	28.3	○●	4.8*370	100	28.3	○●

Medida ancho x largo mm	Bolsa piezas	Tensión mínima Kg	Colores	Medida ancho x largo mm	Bolsa piezas	Tensión mínima Kg	Colores
7.6*250	100	54.4	○	7.6*200	100	54.4	○
7.6*370	100	54.4	○●	7.6*370	100	54.4	○●●●●●●●●●●
7.6*400	100	54.4	●	7.6*530	100	54.4	○
9.0*530	100	79.8	○●	9.0*780	100	79.8	○●
9.0*920	100	79.8	○●				

Especificaciones:

• Temperatura en aplicación	-40*c +85*c	• ELV conform.	Si
• Temperatura en montaje	-10*c +60*c	• Libre de Halogenos	Si
• Extremidad máxima asimilable en periodos cortos	+110*c	• Productos Peligrosos	No
• Temperatura máxima de fusión	+256*c	• Herr. Aplic.	MK3PNSP2, MK3SP, MK20, EV07
• Flamabilidad	UL94 V2	• Variante	Dentado Interno
• Absorción a la humedad	2.7% (Exposición al aire en condiciones de 50% de U.R.)	• Cierre Reutilizable	No