





Fabricado: Colores: Impresos: En Polipropileno compuesto Foliados, Logotipo y/o leyenda Dimensiones: Bóveda a punta: Punta a punta: Circunferencia 260 mm 322 mm 205 mm Área de identificación: Ancho de la banda: Dimensiones de la bóveda: 23.6 x 44 mm 15.1 x 17.2 mm 6.17 mm Altura de la bóveda: 6.8 mm

## Especificaciones:

Resistencia tensión:

Cuerpo:

Mecanismo de cierre:

362.85 N (36.99 Kgf) temperatura de operación -10° a + 80°C

Polipropileno compuesto

Inserto de Acero inoxidable con tratamiento de dureza total, con 3 puntos de sujeción

Inserto metálico:

Beneficios:

Un candado de acero inoxidable

- Tapa transparente
- Inserto metálico
- Labios testigos de violación
- Soldado por ultrasonido
- Grabados anti-manipulación
- Material antiestático
- Intrínsecamente seguro
- No acepta pegamentos de contacto
- Remoción manual

## Aplicaciones

- Auto tanques
- Cajas seca y húmeda
- Bolsas y sacos
- Correos y mensajería
- Contenedores y almacenes









## **CONTÁCTENOS**

mail. pedidos@bestenmexico.com.mx tel. 0155-5791-2888 | 01800-832-6604